



<https://luzem.eu>
662609436
sklep@luzem.eu



Nadwęglan sodu, cena za 100 g

Kod EAN: 34

Producent:

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

2,40 PLN

Opis produktu

Nadwęglan sodu *1,5H₂O₂ otoczkowany

Wzór chemiczny: Na₂CO₃*1,5 H₂O₂

Skład surowcowy

Aktywny tlen min 13%

pH 3% r-ru 10-11

Wilgoć (2h, 600C 20 mmHg) max 2%

Stabilność min 2%

Żelazo max 3,0 mg/kg

Gęstość nasypowa 1000-1100 g/dm³

Przeznaczenie:

- jako wybielacz

- składnik środków piorących, aktywne pranie
- jako środek czyszczący

Przykładowe zastosowanie:

Dzbanek po kawie lub maszyna do kawy: Do usunięcia osadu z dzbanka kawy, wsypujemy 3 łyżeczki nadwęglanu sodu do dzbanka pełnego gorącej wody i zostawiamy na 15 minut, po czym dokładnie spłukujemy. Nadwęglanem sodu można również wyczyścić ekspres do kawy. Roztwór nadwęglanu sodu wlewamy zamiast wody i włączamy ekspres. Następnie płuczemy kolejnym cyklem, tym razem z wykorzystaniem zwykłej wody

Tkaniny z plamami lub do wybielenia należy zamoczyć w roztworze wody i nadwęglanu - na 3 l ciepłej wody dodać 2 łyżki stołowe nadwęglanu sodu. Po 2 godzinach wyjąć pranie i uprać w pralce.

W pralce: ustawić na 40 stopni i dodać 2 łyżki stołowe.

W łazience do czyszczenia toalet: wsypać kilka łyżek do toalety, odczekać jakiś czas, wymyć szczotką toaletową i spłukać.

Usuwanie pleśni: Jeśli nasze ściany są zagrzybione, przed malowaniem możemy je oczyścić roztworem z nadwęglanu sodu, który наносimy na zapleśnioną powierzchnię za pomocą pędzla lub gąbki. Roztwór zmywamy po pół godziny (razem z pleśnią).